Piash

Promline Thermo

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средство для очистки термокамер

Артикул 13-1264 — 5 л
13-3414 — 20 л



Описание

- Предназначено для очистки технологического оборудования (термокамер, печей, грилей, вытяжек, дымогенераторов, и т.д.), посуды и тары, полов, стен, столов и других щелочеустойчивых поверхностей.
- Эффективно удаляет нагары, копоть, масложировые, белковые и углеводные загрязнения.
- Подходит для автоматического мытья технологического оборудования.
- Средство можно использовать для профилактики и устранения засоров в канализационных трубах.

! **Не использовать на алюминиевых поверхностях.**

Область применения

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (в т.ч. мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, молочной, хлебобулочной, кондитерской, масложировой, плодоовощной, консервной, мукомольной и крупяной, крахмальной), растениеводства, животноводства, птицеводства, ветеринарных учреждений, предприятиях по производству напитков (в т.ч. пива, вина, спирта, безалкогольных напитков, минеральных вод), детского питания, предприятиях машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей, обрабатывающей, предприятиях общественного питания, торговли, на фабриках-кухнях, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, образовательных учреждениях (в т.ч. детских, дошкольных, школьных), организациях культуры, отдыха и спорта, лечебно-профилактических учреждениях и медицинских организациях, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, объектах транспортной инфраструктуры, транспорте, в организациях государственных структур и населением в быту.

Способ применения



Автоматизированная мойка оборудования: проверить наличие средства в канистре → в автоматическом режиме необходимо руководствоваться инструкцией производителя оборудования.



Ручная мойка поверхностей: приготовить 0,5–10% рабочий раствор → нанести на поверхность → оставить на 10–30 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.



Замачивание от нагаров: приготовить 0,5–10% рабочий раствор → погрузить предметы в емкость → оставить на 30–120 минут → обработать инвентарем промыть чистой водой. При необходимости можно увеличить время замачивания.

Состав

>30% вода деионизированная, 5–15% НПАВ, 15–30% гидроксид натрия, поликарбоксилаты.

Показатель pH ≈ 13

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от -5°С до +30°С. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Срок годности рабочего раствора: 7 суток с даты приготовления.

ХИМ ПРОМ ЛАБ

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России **www.himpromlab.com** **Наука для бизнеса**